



eXact
デンシティー

eXact
スタンダード

eXact
アドバンス

詳細	機能		全濃度測定機能	全濃度測定機能、CIE-L*a*b*、ベストマッチ	サンプルの保存機能を含む全機能	
	CMYK/特色		CMYK	CMYK/特色	CMYK/特色	
測定	特色	ベストマッチ		✓	✓	
	濃度		✓	✓	✓	
	色彩	CIE L*a*b* CIE L*C*h°			✓	✓
		ΔEトレンド				✓
		CIE XYZ & Yxy				✓
	その他	用紙インデックス				✓
		メタメリズム				✓
		絶対&相対着色力				✓
		隠ぺい力				✓
		プレート測定		✓	✓	✓
		反射率グラフ				✓
		品質管理			✓	✓
スキニング					○	
機能	サンプルの保存				✓	
	複数のユーザープロファイル				✓	
	セキュリティ設定		✓	✓	✓	
	Pantone PMS+			✓	✓	
	平均測定			✓	✓	
	測定パラメータ	ISO 13655 測定条件	M0 (フィルタ無し、UV光を含む)	✓	✓	✓
			M1 (昼光、D50)	✓	✓	✓
M2 (UVカットフィルタ、UV光を含まない)			✓	✓	✓	
M3 (偏光フィルタ)			✓	✓	✓	
シングル (1回) 同時測定		M0、M2、M3	✓	✓	✓	
ΔE方式		ΔE*76、ΔE*94、ΔE*00、ΔE CMC		✓	✓	
濃度白色基準		絶対的、用紙	✓	✓	✓	
インターフェース	USB		✓	✓	✓	
	Bluetooth* (地域別)		○	○	✓	
ソフトウェア	eXact Manager		✓	✓	✓	
	DataCatcher		✓	✓	✓	
	Color iQC Print			○	○	
	Color iQC Print Basic			○	○	
	InkFormulation			○	○	
	NetProfiler 3			○	○	
	PantoneLIVE™			○	○	

* Bluetooth は CE、FCC、IC に準拠しています。
販売店までお問い合わせください。

✓: 標準仕様 ○: オプション

X-Rite eXact の仕様

X-Rite eXact ManagerおよびDataCatcherのシステム要件

- Microsoft® Windows® XP® 32 bit (最新サービスパックがインストールされたもの)
- Microsoft® Windows Vista® 32 または 64 bit (最新サービスパックがインストールされたもの)
- Microsoft® Windows 7® 32 または 64 bit (最新サービスパックがインストールされたもの)

分光エンジン

分光分析:	DRS 分光エンジン
波長範囲:	400 nm ~ 700 nm、10mm 間隔

オプティクス

光学幾何条件:	45°/0°円環配置照明、ISO 5-4:2009(E)
測定アパーチャー:	1.5 mm、2 mm、4 mm、6 mm
光源:	ガス充填式タングステンランプ(イルミネータタイプ A) および UV LED

反射率測定

測定条件:	ISO 13655:2009 に準拠 <ul style="list-style-type: none">• M0: 偏光フィルタなし、フィルタなし、UV光を含む• M1: D50• M2: UV 除去フィルタ• M3: 偏光フィルタ
キャリブレーション:	ビルトインのキャリブレーション基準板(白色基準板)にて自動的に実施
器差:	平均: 0.25 ΔEab、 最大: 0.45 ΔEab (M3: 0.55 ΔEab) (23°C +/- 1°C, 40~60% RH 環境下での BCRA タイル 12 色および白色セラミックリファレンスの測定値を エックスライト社基準値で評価) (D50, 2°)
短期反復性 - ホワイト:	0.05 ΔEab 白色 BCRA (5 秒ごとに 10 回測定、平均値からの誤差)
短期反復性 - 濃度:	CMYK +/- 0.01 D (ステータス E または T 測定、2.0 D を 5 秒ごとに 10 回測定、M3 のイエローのみ 1.7 D での測定 平均値からの最大誤差、)

操作環境

操作温度範囲:	10° ~ 35°C 相対湿度 30~85% (結露なし)
保存温度範囲:	-20° ~ 50°C

インターフェース、サイズ、重量

データ インターフェース:	USB 2.0 Bluetooth(オプション) - クラス II
電源:	X-Rite パーツ番号: SE30-177 (AC アダプタ) 100~240VAC 50/60Hz、12VDC @ 2.5A
バッテリー:	X-Rite パーツ番号: SE15-44 リチウムイオン、7.4VDC、2200mAh

外形寸法

外形寸法:	高さ: 7.6 cm、幅: 7.8 cm、長さ: 18 cm
重量:	0.7 kg

標準アクセサリ

USB ケーブル、電源チャージャー、ソフトウェア CD、使用説明書、ドッキングステーション/充電器、クイックスタートガイド、保存ケース

■ お求め、ご相談は

SDG

x-rite
PANTONE®

エックスライト株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR 五反田 7F
Tel: 03-6825-1641 Fax: 03-5436-1616

エス・ディー・ジー株式会社

〒171-0033
東京都豊島区高田3-32-3
Tel 03-3984-1100(代)
Fax 03-3984-4056
<http://www.sdg-net.co.jp>