



アップグレード



i1 | PUBLISH

upgrade A* PN: EOPROF-UPGA

JAN: 4562226160334

upgrade B* PN: EOPROF-UPGB

JAN: 4562226160341

i1 Publish (アイワン・パブリッシュ) アップグレードキット

次世代のイメージング、プリプレス、パブリッシング用の
カラーマネジメントおよびプロファイル作成ソフトウェア



i1 | BASIC PRO



i1 | PUBLISH PRO 

アップグレード B

i1 | BASIC PRO



i1 | PHOTO PRO 

i1 | PHOTO PRO 



i1 | PUBLISH PRO 

アップグレード A





アップグレード A

対象製品

i1 XTreme
i1 XT
i1 Photo
i1 PhotoSG
i1 Proof
i1 Publish
ProfileMaker 5 Platinum
ProfileMaker 5 Packaging
ProfileMaker 5 Publish
ProfileMaker 5 Publish Plus

注)

i1 Basic、i1 Design LT、i1 PhotoLT を、モジュール購入にて、アップグレードをされた製品
(モジュール: RGB/CMYK モジュール、プロファイル編集モジュール、スキャナーモジュール、カメラプロファイルモジュール)

アップグレード B

対象製品

i1 Basic Pro
i1 Basic
i1 Design
i1 Design LT
i1 Photo LT
i1 Pro HW only

対象外製品

i1 Display/ i1 Display2
Monaco OPTIX/Pro
PulseColorElite シリーズ
MonacoProfilor 3.X
MonacoPROOF
Profile Maker 4.X/3.X

無償アップグレード

i1 Basic / i1 Design / i1 DesignLT でご使用の「i1 Match」ソフトウェアは、無償にて「i1 Profiler」ソフトウェアにアップグレードできます。ご使用できる機能は、「i1 Basic Pro」と同じになります。

旧ソフトウェアとの併用について

i1 Match のお客様は、「i1 Match SW」と「i1 Profiler SW」の両方をご使用いただけます。
Profile Maker 5 のお客様は、「Profile Maker 5 SW」と「i1 Profiler SW」の両方をご使用いただけます。
MonacoProfilor のお客様は、「MonacoProfilor 4.X SW」と「i1 Profiler SW」の両方をご使用いただけます。

お客様のi1のドングル機能確認方法

「i1 Diagnostics」SW を使用して、i1 本体のドングル情報を確認できます。
「i1 Diagnostics」SWは、「i1 Profiler」のDVD、「i1 Match」のCD-ROM もしくは、弊社ホームページよりダウンロードできます。

アップグレード A・B製品に含まれるもの

- i1 Profiler DVD (SW: i1 Profiler/ ColorChecker Passport/ Pantone Color Manager、i1 Diagnostics、ColorPort)
- ColorChecker ブルーフ ターゲット
- ColorChecker Classic (ミニ)
- クイックスタートガイド (i1 Profiler)
- アップグレードコード (A用/B用)

注意)

- ◆ A-H/EOB (プロジェクター測定用ホルダー) はアップグレードには含まれません。別途ご購入になります。
- ◆ i1 Pro 測定器に、環境光源測定用ヘッドが無いモデルにつきましては、修理扱いでの別途対応になります。

パッケージ仕様

サイズ: 190mm(H) x 145mm(W) x 28mm (H)
重量: 220 g (A)/215g(B)

システム環境

Windows®:

Microsoft® Windows® XP® 32 bit (最新のサービスパックがインストールされたもの)
Microsoft® Windows Vista® 32または64 bit (最新のサービスパックがインストールされたもの)
Microsoft® Windows 7® 32または64 bit (最新のサービスパックがインストールされたもの)
1GB以上のRAM、Intel® Pentium® IV、AMD® Athlon® XPまたはそれ以上のCPU
2GBのディスク空き容量、電源付きUSBポート
1024 x 768 以上のモニタ解像度デュアルディスプレイのサポートは、2つのビデオカードまたはデュアルビデオLUTをサポートするデュアルヘッドのビデオカードを必要とします。
ネットワークアダプターがインストールされており、ドライバが搭載されていること。
DVDドライブまたは、ソフトウェアのインストール、ダウンロードおよび自動更新に必要な高速インターネット接続

Macintosh®:

最新のアップデートがインストールされたMac OS X 10.5.8または10.6.X
1GB以上のRAM、Intel® プロセッサ、2GBのディスク空き容量、電源付きUSBポート
1024 x 768 以上のモニタ解像度
デュアルディスプレイのサポートは、2つのビデオカードまたはデュアルビデオLUTをサポートするデュアルヘッドのビデオカードを必要とします。
DVDドライブまたは、ソフトウェアのインストール、ダウンロードおよび自動更新に必要な高速インターネット接続

エクスライト サポートセンター

TEL: 0120-980-258 営業時間: 平日AM10:00-PM6:00
Email: support@x-rite.jp (12:00-13:00は除く)

エクスライト株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR 五反田 7F
Tel 03-6825-1641 Fax 03-5436-1616 www.xrite.com
xrite.com | pantone.com

